

ΚΑ: 61/7311.05
ΧΡ.ΣΑΚΑΡΗ 15
66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

Θέση: ΠΕΤΡΟΥΣΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1 (ΕΡΓΟ)

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ,ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>				
1	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	001	NET ΟΙΚ-A 20.5.1	m3	180,76
2	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	002	NET ΟΙΚ-A 20.10	m3	52,06
3	Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων	003	ΣΧΕΤ ΣΧΕΤΝΑ.-12	t	200
4	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	004	NET ΟΔΟ-ME Γ-1.1	m3	210
5	Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	005	NET ΟΔΟ-ME Γ-2.1	m3	146
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	006	NET ΥΔΡ-A 5.7	m3	30
	<u>ΟΜΑΔΑΒ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ,ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ,ΓΑΡΜΠΙΟΔΕΜΑΤΑ,ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ</u>				
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	007	NET ΟΙΚ-A 32.1.4	m3	126,6
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	008	NET ΟΙΚ-A 32.1.5	m3	162,2
3	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	009	NET ΟΙΚ-A 38.3	m2	700
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.	010	NET ΟΙΚ-A 38.13	m2	700
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	011	NET ΟΙΚ-A 38.45	m2	1400
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	012	NET ΟΙΚ-A 38.20.2	Kg	12905
7	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	013	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	Kg	1266
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	014	NET ΟΔΟ-ME B-51	m	160
11	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	015	NET ΟΔΟ-ME B-29.3.1	m3	11,36
12	Κανάλι αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικού πλάτους 300 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα	016	ΣΧΕΤΙΟΙΚ ΝΣΧΕΤΟ.ΙΚ1.1.15	m	50
13	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ).	017	NET ΟΔΟ-ME B-66.1	Τεμ.	4
14	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	018	NET ΥΔΡ-A 12.10.3	m	100
15	Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U. Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41. Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm.	019	NET ΥΔΡ-A 12.12.1.2	Τεμ.	6
16	Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάς.40cm X 40cm	020	ΑΤΗΕ ΑΘΗΝ/ .806.8.1	Τεμ.	4
17	Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	021	NET ΥΔΡ-A 11.1.2	Kg	40
	<u>ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>				
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	022	NET ΟΔΟ-ME Δ-3	m2	1400

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	023	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	m2	1400
	<u>ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ</u>				
1	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινοι ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	024	NET ΗΛΜ 60.10.1.1	Τεμ.	10
2	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 80 - 110 W με βραχίονα.	025	NET ΗΛΜ 60.10.40.6	Τεμ.	10
3	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	026	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ82.2.1.3	Τεμ.	1
4	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	027	ΟΔΟ ΣΧΕΤΑΤ.ΗΕ8.201.1	Τεμ.	24
5	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 5 kg	028	ΣΧΕΤ ΣΧΕΤΑΤ.ΗΕ8.201.2	Τεμ.	3
6	Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαϊάς ,συμβατικού τύπου	029	ΣΧΕΤ ΣΧΕΤ/Ν.62.2.1	Τεμ.	2
7	Διμεταλλικές επαφές coupal	030	ΣΧΕΤ ΣΧΕΤ/Α.ΤΗΕ.999.9	Τεμ.	2
8	Εξισωτής δυναμικού	031	ΣΧΕΤ ΣΧΕΤ/Α.ΤΗΕ.Ν99.9 9	Τεμ.	2
9	Ταχυθερμοσίφωνα ηλεκτρικός παροχής 2lt/min σε 40 οC,Ισχύος 3,3kw.	032	ΑΤΗΕ ΑΤΗΕΝ/.825.8.2	Τεμ.	1
10	Δοκιμές και θέση σε λειτουργία όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου ύστερα από την ηλεκτροδότηση του (σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ)	033	ΣΧΕΤ ΑΤΗΕΣΧ.ΕΤ0.Ν96.3 1	Τεμ.	1
	<u>ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</u>				
1	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	034	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-52	m2	126,6
2	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με πλάκες οδηγού όδευσης τυφλών	035	ΣΧΕΤ ΝΜΕΒ52.ΣΧΕ.Τ	m2	40
3	Ξύλινο αθλητικό δάπεδο(παρκέ) πολλαπλών χρήσεων με το ανάλογο επίπεδο ελαστικότητας για χρήση αθλοπαιδιών μπάσκετ κλπ , χορού, αεροβικής με τις ανάλογες διαγραμμίσεις με αεριζόμενη βάση.	036	ΟΙΚ ΣΧΕΤΟΙ.Κ53.42	m2	966
4	Λοιπά μαρμαρικά. Σκαλομέρια μαρμάρου. Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	037	NET ΟΙΚ-Α 75.58.1	Τεμ.	39,4
5	Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	038	NET ΟΙΚ-Α 75.41.1	μμ	93,92
	<u>ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</u>				
1	Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	039	NET ΟΙΚ-Α 65.5	m2	67
2	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	040	NET ΟΙΚ-Α 62.60.2	m2	1,89
3	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m²	041	NET ΟΙΚ-Α 65.1.1	m2	2,37
4	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	042	NET ΟΙΚ-Α 76.22.2	m2	0,8
5	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.	043	NET ΟΙΚ-Α 65.25	m2	11
6	Πόρτα εσωτερική φυσαρμόνικα από rnc μονόφυλλη με κλειδαριά Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	044	ΣΧΕΤΙΟΙΚ ΣΧΕΤΟΙ.Κ54.40.1	m2	3,83
7	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	045	NET ΟΙΚ-Α 56.23	m2	3
8	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.	046	NET ΟΙΚ-Α 56.24	m2	3
9	Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου ανοιγόμενη, δίφυλλη ή μονόφυλλη ενδεικτικού τύπου ASCO, ή ισοδύναμο, ύψους 1,80 m	047	ΟΙΚ ΣΧΕΤ64.17.4	m2	21
10	Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου ύψους 1,00 m κατασκευ-αζόμενη από σχάρα ενδεικτικού τύπου ASCO, τύπου ΠΚ-Γ25/3 ή ισοδύναμο, από ορθοστάτες των 40/5 χιλ, ύψους 1,75 ανά 2 m	048	ΣΧΕΤΙΟΙΚ ΣΧΕΤ64.17.1	μμ	400

11	Χειρολισθήρας ραμπών ευθύγραμμος ή καμπύλος από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διατομής Φ50 mm	049	ΣΧΕΤΙΟΙΚ ΣΧΕΤ64.29.1	m	88
----	---	-----	-------------------------	---	----

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
-----	--------------------	------	----------------	---------------	-----------

Προσοτσάνη
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Προσοτσάνη
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

PANAGIOTA SYMEONIDOU
19/12/2023 09:57
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ