

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 4/8/2026

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	NET ΟΙΚ-Α 22.15.1	1	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	454	59,04 * (56+3,04)	26.804,16	
2	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για ύψος έως και 4,0 m.	NET ΟΔΟ-Α Α-5.1	2	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	124	20,54 * (17,5+3,04)	2.546,96	
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.	NET ΟΙΚ-Α 22.1	3	ΟΙΚ 2202 100,00%	m3	20	19,94 * (16,9+3,04)	398,80	
4	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	4	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	6	31,04 * (28+3,04)	186,24	
5	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων. Τύπος αποβλήτων: Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών ΕΚΑ 17 09 04	ΣΧΕΤ 010.8	5		t	430	3,02 * (3,02+)	1.298,60	
6	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων. Τύπος αποβλήτων: Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών ΕΚΑ 17 01 07	ΣΧΕΤ 8152.3	6		t	199	7,54 * (7,54+)	1.500,46	
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.	NET ΥΔΡ-Α 3.17	7	ΥΔΡ 6054 100,00%	m3	200	5,14 * (2,1+3,04)	1.028,00	
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)	NET ΥΔΡ-Α 3.18.1	8	ΥΔΡ 6055 100,00%	m3	50	28,84 * (25,8+3,04)	1.442,00	
9	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	NET ΥΔΡ-Α 3.10.2.1	9	ΥΔΡ 6081.1 100,00%	m3	530	10,54 * (7,5+3,04)	5.586,20	
10	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	NET ΥΔΡ-Α 3.11.2.1	10	ΥΔΡ 6082.1 100,00%	m3	140	29,34 * (26,3+3,04)	4.107,60	
11	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	NET ΥΔΡ-Α 3.16	11	ΥΔΡ 6070 100,00%	m3	660	0,21	138,60	
12	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	NET ΥΔΡ-Α 5.7	12	ΥΔΡ 6069 100,00%	m3	340	14,34 * (11,3+3,04)	4.875,60	
Σε μεταφορά:								49.913,22	0,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησ ης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								49.913,22	0,00
13	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	NET ΥΔΡ-Α 5.5.1	13	ΥΔΡ 6068 100,00%	m3	240	15,44 * (12,4+3,04)	3.705,60	
14	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	NET ΥΔΡ-Α 5.5.2	14	ΥΔΡ 6068 100,00%	m3	100	14,34 * (11,3+3,04)	1.434,00	
15	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	NET ΥΔΡ-Α 5.3	15	ΥΔΡ 6066 100,00%	m3	10	0,41	4,10	
16	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-Α Δ-1	16	ΟΙΚ 2269.Α 100,00%	m	970	1	970,00	
17	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	NET ΥΔΡ-Α 4.9.1	17	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	300	12,4	3.720,00	
18	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	NET ΟΙΚ-Α 22.15.2	18	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	10	173,04 * (170+3,04)	1.730,40	
19	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50	NET ΟΙΚ-Α 22.22.2	19	ΟΙΚ 2241 100,00%	m2	30	9	270,00	
20	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	NET ΟΙΚ-Α 22.65.2	20	ΟΙΚ 2275 100,00%	Kg	300	0,35	105,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				61.852,32	61.852,32
	<u>2. 2.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u>								
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΟΙΚ-Α 32.1.5	21	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	21	95	1.995,00	
2	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.2	22	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	5925	1,07	6.339,75	
3	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.5.4	23	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	16	106	1.696,00	
4	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	NET ΟΙΚ-Α 32.5.3	24	ΟΙΚ 3213 100,00%	m3	10	101	1.010,00	
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.1.4	25	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	10	90	900,00	
Σε μεταφορά:								11.940,75	61.852,32

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								11.940,75	61.852,32
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	NET ΟΙΚ-Α 32.1.6	26	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	65	101	6.565,00	
7	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	NET ΥΔΡ-Α 9.1	27	ΥΔΡ 6301 100,00%	m2	400	8,2	3.280,00	
8	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 38.45	28	ΟΙΚ 3873 100,00%	m2	400	2,2	880,00	
9	Φρεάτια ΦΥ1 δικλίδων 0.80x0.80	ΣΧΕΤ 009.32	29	ΥΔΡ 6327 100,00%	Τεμ.	2	598,61	1.197,22	
10	Φρεάτια ΦΥ2 δικλίδων ή εκκενωτή 1,30x1,30	ΣΧΕΤ 009.31	30	ΥΔΡ 6327 100,00%	Τεμ.	4	902,68	3.610,72	
11	Στόμια δικλίδων (μπουσακλέ)	ΣΧΕΤΙΚΟ 011.1.2	31	ΥΔΡ 6752 100,00%	Τεμ.	1	180	180,00	
12	Φρεάτιο ιδιωτικής παροχής	ΣΧΕΤ 016.11	32	6327 100,00%	Τεμ.	6	45,5	273,00	
13	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	NET ΥΔΡ-Α 10.10.3	33	ΥΔΡ 6401 100,00%	m2	250	20,6	5.150,00	
14	Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες πλάτους 240 mm	NET ΥΔΡ-Α 10.2.2	34	ΥΔΡ 6373 100,00%	m	45	18	810,00	
15	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 38.13	35	ΟΙΚ 3841 100,00%	m2	30	20,25	607,50	
				Άθροισμα Εργασιών :				34.494,19	34.494,19
	<u>3. 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</u>								
1	Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	NET ΟΙΚ-Α 42.11.2	36	ΟΙΚ 4212 100,00%	m3	20	70	1.400,00	
2	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών.	NET ΟΙΚ-Α 45.3	37	ΟΙΚ 4503 100,00%	m2	50	13,5	675,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				2.075,00	2.075,00
	<u>4. 4.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</u>								
1	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.	NET ΟΙΚ-Α 72.11	38	ΟΙΚ 7211 100,00%	m2	30	22,5	675,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				675,00	675,00
	<u>5. 5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</u>								
1	Περιφράγματα.Κιγκλιδωματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους.Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ2" Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	NET ΟΙΚ-Α 64.16.3	39	ΟΙΚ 6418 100,00%	m	370	17,4	6.438,00	
Σε μεταφορά:								6.438,00	99.096,51

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								6.438,00	99.096,51
2	Περιφράγματα. Σιδηρά κινγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-Α 64.1.1	40	ΟΙΚ 6401 100,00%	Kg	300	4,5	1.350,00	
3	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή σπή.	NET ΟΙΚ-Α 64.48	41	ΟΙΚ 6448 100,00%	m2	610	3,05	1.860,50	
4	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο.	NET ΟΙΚ-Α 64.46	42	ΟΙΚ 6446.1 100,00%	m	330	0,65	214,50	
5	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	NET ΟΙΚ-Α 52.79.2	43	ΟΙΚ 5280 100,00%	m3	0,3	450	135,00	
6	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	NET ΥΔΡ-Α 11.5.2	44	ΥΔΡ 6751 100,00%	Kg	80	2,1	168,00	
7	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών	NET ΥΔΡ-Α 11.9	45	ΥΔΡ 6751 100,00%	Kg	80	0,23	18,40	
8	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσαριστές.	NET ΥΔΡ-Α 11.2.3	46	ΥΔΡ 6752 100,00%	Kg	480	3,1	1.488,00	
9	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	NET ΥΔΡ-Α 11.1.2	47	ΥΔΡ 6752 100,00%	Kg	400	2,9	1.160,00	
10	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαζόπορτες. Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.	NET ΟΙΚ-Α 62.21	48	ΟΙΚ 6221 100,00%	Kg	180	5	900,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				13.732,40	13.732,40
	<u>6. 6.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ</u>								
1	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 atm	NET ΥΔΡ-Α 12.14.1.1	49	ΥΔΡ 6621.1 100,00%	m	50	2,8	140,00	
2	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	NET ΥΔΡ-Α 12.14.1.4	50	ΥΔΡ 6621.1 100,00%	m	250	4,6	1.150,00	
3	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2.	NET ΥΔΡ-Α 12.14.1.6	51	ΥΔΡ 6621.1 100,00%	m	600	7,6	4.560,00	

	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm								
Σε μεταφορά:								5.850,00	112.828,91

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησ ης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								5.857,90	112.828,91
4	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PE-X, ονομαστικής πίεσης PN 10, διαμέτρου Φ18, πάχους 2,5mm	ΣΧΕΤ 6621.1	52	ΥΔΡ 6621.1 100,00%	μμ	10	0,79	7,90	
5	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PE-X, ονομαστικής πίεσης PN 10, διαμέτρου Φ22, πάχους 3mm	ΣΧΕΤ 6621.12	53		m2	3	1,18	3,54	
6	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 125 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.30.2.21	54	ΥΔΡ 6711.1 100,00%	m	140	3,6	504,00	
7	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.30.2.23	55	ΥΔΡ 6711.2 100,00%	m	10	8,2	82,00	
8	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.30.2.25	56	ΥΔΡ 6711.4 100,00%	m	30	18	540,00	
9	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.10.5	57	ΥΔΡ 6711.3 100,00%	m	10	14,7	147,00	
Σε μεταφορά:								7.134,44	112.828,91

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								7.134,44	112.828,91
10	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm	NET ΥΔΡ-Α 9.42.1	58	ΥΔΡ 6711.7 100,00%	Τεμ.	8	580	4.640,00	
11	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.	NET ΥΔΡ-Α 9.42.7	59	ΥΔΡ 6711.7 100,00%	μμ	5	370	1.850,00	
12	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	NET ΥΔΡ-Α 13.3.3.1	60	ΥΔΡ 6651.1 100,00%	Τεμ.	1	165	165,00	
13	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	ΣΧΕΤ 013.3.3.2	61	ΥΔΡ 6651.1 100,00%	Τεμ.	3	177,73	533,19	
14	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	NET ΥΔΡ-Α 13.3.3.2	62	ΥΔΡ 6651.1 100,00%	Τεμ.	5	196	980,00	
15	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου. Ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm	NET ΥΔΡ-Α 13.10.2.1	63	ΥΔΡ 6653.1 100,00%	Τεμ.	1	126	126,00	
16	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) σε υφιστάμενο, επίσης από PE, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm	NET ΥΔΡ-Α 16.19.1	64	ΥΔΡ 6622.1 100,00%	Τεμ.	1	103	103,00	
17	Παροχή από αγωγό διαμέτρου Φ32 σε 1/2" Ονομαστική διάμετρος 350 χλστ.	ΣΧΕΤ 6653.11	65	ΥΔΡ 6653.1 100,00%	Τεμ.	3	52,85	158,55	
18	Παροχή από αγωγό διαμέτρου Φ32 σε 3/4"	ΣΧΕΤ 6653.12	66	ΥΔΡ 6653.1 100,00%	Τεμ.	1	58,93	58,93	
19	Παροχή από αγωγό διαμέτρου Φ63 σε 1"	ΣΧΕΤ 6653.13	67	ΥΔΡ 6653.1 100,00%	Τεμ.	2	70,4	140,80	
20	Παροχή από αγωγό διαμέτρου Φ90 σε 1/2"	ΣΧΕΤ 6653.14	68	ΥΔΡ 6653.1 100,00%	Τεμ.	1	35,84	35,84	
21	Βαλβίδα ελέγχου στάθμης Φ100 PN 16	ΣΧΕΤ 6653.1.5	69	ΥΔΡ 6653.1 100,00%	Τεμ.	1	586,76	586,76	
				Αθροισμα Εργασιών :				16.512,51	16.512,51
	7. 7.ΛΟΙΠΑ								
1	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.	NET ΟΙΚ-Α 77.20.1	70	ΟΙΚ 7744 100,00%	m2	160	2,2	352,00	
Σε μεταφορά:								352,00	129.341,42

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								352,00	129.341,42
2	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	71	ΟΙΚ 7755 100,00%	m2	160	6,7	1.072,00	
3	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως.	NET ΥΔΡ-Α 11.7.1	72	ΥΔΡ 6751 100,00%	Kg	80	0,12	9,60	
4	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.	NET ΥΔΡ-Α 11.8.2	73	ΥΔΡ 6751 100,00%	Kg	80	0,23	18,40	
				Αθροισμα Εργασιών :				1.452,00	1.452,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		130.793,42
Σύνολο :		
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	23.542,82
Σύνολο :		154.336,24
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	23.150,44
Σύνολο :		177.486,68
Ποσό για αναθεωρήσεις		2.352,03
Σύνολο :		179.838,71
Σύνολο :		
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	43.161,29
Γενικό Σύνολο :		223.000,00

Προσοτσάνη, 4/8/2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ